

先进的拉线技术

在线式拉线设备机

DTI公司致力于研发、生产优质的在线拉线设备和相关辅助设备。在同行业中，我们拥有一支经验丰富的设计和制造团队，并遵照以下原则：

- 制造优质的设备
- 提供优良的服务
- 确保设备的安全性
- 创新的设计
- 技术领先



100型 | 图中所示当门处在打开位置时，具有安全保护功能和悬挂式操作控制器



气动自动盘料头滚轮、动力进料装置和线材滚轮



43型 | 图中所示当门处在打开位置时，具有安全保护功能和悬挂式操作控制器

所有型号都具有以下基本配置

- 交流转换器驱动
- 行星轮传动减速器(非链传动)
- 带联锁机构的全罩式绞盘
- 自储型夹钳
- 安全联锁保护
- 电源断开装置
- 负荷百分比和计时器
- 双速点动

38型至100型都具有以下基本配置

- 气动线材滚轮
- 气动补偿器
- 24伏直流可编程逻辑控制器
- 双手操作安全点动式控制器
- 通用拉丝模座升降式拉丝模箱 (只在25型至58型配置)

90型和100型的基本配置

- 线料末端入口导向开关
- 动力进料装置
- 盘料头防甩滚轮

型号	绞盘直径英寸 [毫米]	最大额定拉力磅 [公斤]	合金钢线材最大直径英寸 [毫米]	低碳钢最大直径英寸 [毫米]	功率范围 马力 [千瓦]	进料装置
25	20" [508]	1800 [816]	.125 [3.2]	.250 [6.4]	5-10 [3.7-7.5]	-
31	20" [508]	3100 [1406]	.250 [6.4]	.312 [8.0]	5-20 [3.7-15]	-
38	24" [610]	5000 [2270]	.312 [7.9]	.375 [9.5]	5-20 [3.7-15]	-
43	28" [711]	6500 [2950]	.375 [9.5]	.437 [11.0]	10-60 [7.5-45]	-
58	36" [914]	8500 [3850]	.500 [12.7]	.580 [14.7]	15-30 [11-22.5]	-
63	36" [914]	12500 [5660]	.562 [14.3]	.625 [16.0]	20-60 [15-45]	选项
73	44" [1118]	16000 [7250]	.688 [17.5]	.750 [19.0]	25-75 [19-56]	选项
90	44" [1118]	20000 [9060]	.750 [19.0]	.900 [22.9]	30-100 [22.5-75]	标准配置
100	54" [1372]	25000 [11300]	.875 [22.0]	1.0 [25.4]	30-200 [22.5-150]	标准配置

可编程逻辑控制器



升降式拉丝模箱



自储式夹钳

