

# TREFILADORAS DE ALAMBRE EN LÍNEA

## CALIBRADORAS EN LINEA

La empresa DTi se dedica a producir equipos de la más alta calidad, para el calibrado en línea y para la manipulación del alambre. Diseñados y construidos por técnicos con la mayor experiencia, comprometidos con los principios de la más alta calidad constructiva, excelencia en el servicio, seguridad, innovación y liderazgo técnico.

- Alta calidad de fabricación
- Excelencia en el servicio
- Seguridad de máquinas
- Diseño innovador
- Liderazgo técnico



Modelo 100 | Con puerta de seguridad abierta y caja de pulsadores colgante, opcional



Modelo 43 | Con puerta de seguridad abierta y caja de pulsadores colgante, opcional

### Normal en TODOS los modelos

- Accionamiento por inversor de CA
- Reductor con engrane planetario (sin cadena)
- Seguridad total de la protección del cabrestante
- Garra en reposo, lista
- Seguridad interconexionada
- Interruptor General
- Manómetro de esfuerzos y reloj
- Dos velocidades de pulsación

### Normal en los modelos 38-100

- Rodillos y compensador neumáticos
- PLC lógico, con mandos a 24V
- Pulsación a dos manos
- Caja de la hilera (modelo 24-58) extraíble

### Normal en los modelos 90-100

- Rodillo guía de entrada del alambre, con micro por final del rollo
- Cabezal alimentador motorizado
- Rodillo anti-sacudida de las espiras, al final del rollo

Modelo	Cabrestante Diámetro, pulgadas [mm]	Fuerza de Trefilado Máxima Homologada [kg]	Diám. Máx. de Aleación, pulgadas [mm]	Acero Dulce Diám. Máx. pulgadas [mm]	Potencia Disponible, hp [kw]	Cabezal Alimentador
25	508	816	3.2	6.4	3.7-7.5	NA
31	508	1406	6.4	8.0	3.7-15	NA
38	610	2270	7.9	9.5	3.7-15	NA
43	711	2950	9.5	11.0	7.5-45	NA
58	914	3850	12.7	14.7	11-22.5	NA
63	914	5660	14.3	16.0	15-45	OPCIONAL
73	1118	7250	17.5	19.0	19-56	OPCIONAL
90	1118	9060	19.0	22.9	22.5-75	ESTÁNDAR
100	1372	11300	22.0	25.4	22.5-150	ESTÁNDAR

Controlador lógico programable (PLC)



Caja de trefilado desmontable



Cadena sujetadora de almacenamiento automático

