



SPT 6

- Gamma applicazione da 0.125 in (3.1 mm) a 0.625 (16mm)
- Bloccaggio e ribaltamento manuale
- Bloccaggio tramite morsa
- Montato su ruote
- Impianto elettrico con protezione NEMA 12 con disconnessione
- Selezione della temperatura infinitamente variabile
- 480/3/60 voltmono phase con comandi a 24 Volt
- Interlacciamenti per salvaguardia sicurezza
- Ganasce ricottura (Opzionale)
- Presa 110 Volt per smerigliatrice (Standard)

SPT 10

- Gamma applicazione da 0.250 in (6.4 mm) to 1.0 in (25.4 mm)
- Bloccaggio e ribaltamento manuale
- Bloccaggio tramite morsa
- Montato su ruote
- Impianto elettrico con protezione NEMA 12 con disconnessione
- Selezione della temperatura infinitamente variabile
- 480/3/60 voltmono phase con comandi a 24 Volt
- Interlacciamenti per salvaguardia sicurezza
- Sistema per rinvenimento
- Ganasce ricottura (Standard)
- Presa 110 Volt per smerigliatrice (Standard)

Optional

- Gruppo per rinvenimento SPT6
- 230 or 575-Volt



SPT 12

- Gamma applicazione da 0.625 in (16 mm) to 1.250 in (32 mm)
- Bloccaggio e ribaltamento pneumatico
- Bloccaggio tramite morsa
- Montato su ruote
- Impianto elettrico con protezione NEMA 12 con disconnessione
- Selezione della temperatura infinitamente variabile
- 480/3/60 voltmono phase con comandi a 24 Volt
- Interlacciamenti per salvaguardia sicurezza
- Sistema per rinvenimento
- Ganasce ricottura (Standard)
- Presa 110 Volt per smerigliatrice (Standard)

Optional

- Gruppo per rinvenimento SPT6
- 230 or 575-Volt

